

## Fiche Technique

# NeoGraff

### Anti-graffiti permanent pour façades et éléments extérieurs des bâtiments

- Description du produit :

**NeoGraff** est un revêtement mono-composant, prêt à l'emploi, destiné à la protection des éléments extérieurs contre les graffitis. Ce produit est un anti-graffiti permanent pouvant subir jusqu'à 10 nettoyages sans renouvellement de la protection.

**NeoGraff** est un produit sur base silicone pouvant être utilisé sur différents supports minéraux : béton, mortier, granite, etc...

Il est également applicable sur des supports de type PU, époxy, peinture silicone et acryliques après application du **NeoPrim**.

Il permet par pulvérisation, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, de déposer à la surface des éléments à traiter un film hydrophobe et oléophobe. Ce dernier rend les supports moins sensibles aux graffitis mais également aux colles (affiches), en limitant le mouillage du support et en réduisant fortement leur adhérence. Le nettoyage s'en trouve ainsi facilité à l'aide d'un simple nettoyeur haute pression.

**NeoGraff** provoque également un effet repellent des produits en phase aqueuse tels que l'urine, lorsque la surface est aspergée de liquide. Evitant ainsi aux surfaces d'être souillées dans les zones sensibles (ruelles, tunnels etc...).

- Propriétés initiales :

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : jaune pâle, transparent
- Densité : 910 kg/m<sup>3</sup> ± 20 kg/m<sup>3</sup>

- Utilisation :

En extérieur sur différents types de supports verticaux pour permettre un nettoyage plus facile vis-à-vis des tags, autocollants, affiches etc...

Appliquer le produit en deux passes, après application d'une couche de **NeoPrim** (selon support).

Ne pas attendre le séchage complet de la surface avant une deuxième application.

Appliquer le produit sur surface propre et sèche. La présence d'humidité résiduelle dans les murs peut empêcher le produit de fonctionner correctement.

- Fonctions d'usage :

- Facilite le nettoyage des tags, autocollants et affiches.
- Effet repellent vis-à-vis de l'urine évitant ainsi aux surfaces d'être souillées.
- Le nettoyage des tags et graffitis s'effectue au nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude suivant les cas.

- Domaine d'application :

Surfaces minérales et organiques, façades, murs extérieurs en béton, pierres naturelles ou reconstituées, enduit minéral ou organique, peinture, bois etc...

- Mise en oeuvre :

<b>Matériel :</b>	Pistolet de pulvérisation airless, HVLP, rouleau ou brosse
<b>Dilution :</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Application :</b>	En une couche, en deux passes croisées.
<b>Température :</b>	De 5°C à 35°C
<b>Lavage des outils :</b>	Aux solvants isoparaffiniques
<b>Rendement :</b>	De 100 à 200 g/m <sup>2</sup> soit 5 à 10 m <sup>2</sup> par litre de produit en fonction de la porosité du support

- Conditionnement :

- Bidons métalliques de 5L
- Bidons métalliques de 10L

- Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine hermétique.
- Ne pas avaler.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter de jeter les résidus à l'égout.
- Produit à usage professionnel : respecter les indications de la fiche de données de sécurité.
- Selon la réglementation en vigueur l'anti-graffiti **NeoGraff** est irritant et inflammable. Il est conseillé de porter des équipements de protection : vêtements de protection gants et lunettes.

**Limites de responsabilité :** Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

FT-NeoGraff-2202