

Fiche Technique

NeoGrip

Revêtement antidérapant, transparent, pour dallages en pierres naturelles, pierres reconstituées et terrasses en bois

▪ Description du produit :

Le revêtement **NeoGrip** est un vernis antidérapant à base de polymère et de charges antidérapantes transparentes possédant une excellente résistance à l'abrasion.

Il est applicable sur différents types de supports minéraux et organiques (pierres naturelles, bétons, pierres reconstituées, bois, bois composite). Du fait de sa transparence, il respecte l'esthétique des supports.

Il est applicable au rouleau mousse ou à poils courts, au couteau à enduire ou à la taloche. Il peut être teinté dans la masse à l'aide d'une pâte à teinter universelle.

Le **NeoGrip** est un revêtement en phase aqueuse et n'est pas dangereux pour l'homme et pour l'environnement.

▪ Propriétés initiales :

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : blanc laiteux
- Densité : 1200 kg/m³ ± 20 kg/m³
- COV < 30 g/L

▪ Utilisation :

En extérieur sur tous types de support en béton, pierre naturelle ou reconstituée, bois ou bois composite pour réduire les problèmes de glissance.

Sur pierres naturelles, 30% de la surface doit être recouverte uniquement, afin de laisser respirer le support.

Sur supports secs, sains et propres.

▪ Propriétés finales après séchage :

- Réduit les phénomènes de glissance.
- Transparence totale.
- Excellente résistance à l'usure.

▪ Mise en oeuvre :

Matériel :	Brosse, rouleau, couteau à enduire ou taloche (taille de particules 1mm).
Dilution :	Prêt à l'emploi.
Application :	En une seule couche.
Température :	De 5°C à 35°C
Temps de séchage :	de 1 à deux heures suivant l'épaisseur appliquée à 20°C et 50% d'humidité relative sur support non poreux.
Séchage total à cœur :	de 48 h à 96 heures selon l'épaisseur appliquée.
Rendement :	De 300 à 600 g/m ² de produit en fonction de l'effet recherché.
Remise en service :	de 24 à 48 heures suivant la quantité appliquée.
Lavage des outils :	à l'eau.

▪ Conditionnement :

- Boîtes de 1Kg
- Seaux PEHD de 5Kg
- Seaux PEHD de 15Kg

▪ Préparation des supports :

Sur support sec et suivant DTU 59/1 et 59/2.

Les surfaces avant application doivent être saines, propres, dépoussiérées et dégraissées.

▪ Recommandations :

- Agiter avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine, non entamé.
- Ne pas avaler.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter de jeter les résidus à l'égout.
- Selon la réglementation en vigueur le revêtement **NeoGrip** n'est pas étiquetable. Il n'est pas dangereux pour l'homme, ni pour l'environnement. Il est, toutefois, conseillé de porter des équipements de protection : lunettes et gants.

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

FT-NeoGrip-2202