

NeoCleaner+

FICHE TECHNIQUE – AGENT DE NETTOYAGE POUR FAÇADES, TOITURES, TERRASSES

Description du produit

Le nettoyant **NeoCleaner+** est un produit prêt à l'emploi destiné au nettoyage des supports minéraux et organiques tels que les façades, toitures, dallages extérieurs et autres. Il permet par simple pulvérisation de :

- Décoller les algues, champignons, virus et bactéries ;
- Eliminer les polluants organiques telles que les taches d'huile, de graisse, de produits alimentaires, etc... des surfaces ;
- Eliminer les traces de pollutions industrielle et automobiles ;
- Retrouver un support propre après rinçage.

Domaine d'application

NeoCleaner+ est applicable en extérieur à l'horizontale comme à la verticale pour nettoyer les surfaces minérales et organiques telles que les façades constituées d'enduits minéraux et plastiques, les toitures, les murets extérieurs, les pavés en pierres naturelles et reconstituées, les dallages, les terrasses en pierres, en bois et bois composite, les rues piétonnes, etc...

Environnement et sécurité

Le **NeoCleaner+** est un produit respectueux de l'environnement car il est formulé en phase aqueuse, et ne contient ni chlore, ni ammonium quaternaire, ni acide, ni agent oxydant, ni biocide, ni algicide, ni fongicide.

Selon la réglementation en vigueur, le nettoyant **NeoCleaner+** est corrosif. Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Propriétés initiales

Aspect :	liquide peu visqueux
Densité :	1030 kg/m ³ ± 20 kg/m ³
COV :	< 10 g/L

Mise en œuvre

NeoCleaner+ est à mettre en œuvre en prenant en compte :

- le matériel : pulvérisateur de jardin ;
- la dilution : prêt à l'emploi ;
- l'application : bien agiter le produit puis appliquer une seule couche jusqu'à saturation du support. Après avoir laissé agir le produit, il est nécessaire d'éliminer les restes de pollution et d'agent de nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression, ou par rinçage à l'aide d'un jet d'eau. Renouveler l'opération sur les taches récalcitrantes et aider par brosseage éventuellement. Lorsque le support est fortement encrassé et envahi par la mousse, il est recommandé d'éliminer la mousse au préalable ;
- la température d'utilisation : entre **5 et 35°C** ;
- le temps d'action : **2 heures minimum** ;
- le rendement : de **150 à 300 g/m²**, soit 3 à 7 m²/L de produit en fonction de l'encrassement ;
- le lavage des outils : à l'eau.

Recommandations

Il est nécessaire de s'assurer que la lasure :

- soit conservée dans les bonnes conditions, c'est-à-dire durant 24 mois maximum en emballage d'origine, non entamée, à l'abri du gel, des fortes chaleurs et des rayons UV ;
- ne soit pas avalée et soit conservée hors de la portée des enfants ;
- ne soit pas jetée à l'égout, tout comme ses résidus ;
- soit utilisée par des professionnels respectant les indications de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

Le produit **NeoCleaner+** est disponible en :

- Bidons PEHD de 5 L ou 10 L ;
- Fûts PEHD de 220 L ;
- IBC de 1000 L.

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.